

Compteurs horaires – Montage encastré, Rail-Din ou saillie – Sans remise à zéro.



> Boîtier dimensions 48 x 48 mm, profondeur 35 mm. Face avant étanche IP65.

> Capacité de l'afficheur :

- compteurs pour courant alternatif : 7 chiffres 99999,99.
- compteur pour courant continu : 8 chiffres 999999,99.

> Montage :

- encastré dans découpe 45 x 45 mm ou diamètre 50 mm.
- encastré dans découpe 50 x 50 mm (avec accessoire ref 031155).
- sur Rail-Din (avec accessoire ref 031154).
- En saillie (avec accessoire ref 031154).

> Fixation par étrier de serrage.

> Raccordement par bornes à vis.

Code article	Désignation	Page cata	Doc.
031148	H57 - 10 à 30Vcc		
OUI OUI			
1			
031149	H57 - 24V 50Hz	OUI	OUI 1
031150			

H57 - 48V 50Hz [OUI](#) [OUI](#) 1
031151

H57 - 115V 50Hz [OUI](#) [OUI](#) 1
031152

H57 - 230V 50Hz [OUI](#) [OUI](#) 1
031153

H57 - 380V 50Hz [OUI](#) [OUI](#) 1
031155

Cadre 55x55 mm pour encastrement dans découpe 50x50 mm

[OUI](#) [OUI](#) 1
031157

Joint d'étanchéité format 55x55 mm

[OUI](#) [OUI](#) 1
031154

Adaptateur pour montage Rail-Din ou saillie

[OUI](#) [OUI](#) 1