

Compteurs horaires – Montage encastré ou Rail-Din – Avec remise à zéro.



> Boîtier dimensions 53 x 28 mm, profondeur 74,5 mm. Face avant étanche IP65.

> Capacité de l'afficheur :

- compteurs pour courant alternatif : 6 chiffres 9999,99.
- compteur pour courant continu : 6 chiffres 99999,9.

> Remise à zéro par simple appui sur la touche en façade.

> Montage :

- encastré dans découpe 50 x 25 mm.
- sur Rail-Din (avec accessoire ref 031170).

> Raccordement par câble : 2 x 0,5 mm², longueur : 0,5 m.

> Fixation par encliquetage.

> Sur demande : fixation par 2 vis en façade, modèles avec remise à zéro par clef.

Code article	Désignation	Page cata Doc.
technique	031164	
	HB26.21 - 12Vcc	

[OUI](#) [OUI](#) 1
031217
HB26.21 - 24Vcc [OUI](#) [OUI](#) 1
031165
HB26.21 - 24V 50Hz
[OUI](#) [OUI](#) 1
031166
HB26.21 - 48V 50Hz [OUI](#) [OUI](#) 1
031167
HB26.21 - 115V 50Hz [OUI](#) [OUI](#) 1
031168
HB26.21 - 230V 50Hz [OUI](#) [OUI](#) 1
031169
HB26.21 - 380V 50Hz [OUI](#) [OUI](#) 1
031170
Adaptateur pour montage Rail-Din
[OUI](#) [OUI](#) 1