

Compteurs horaires avec remise à zéro manuelle et électrique Montage encastré – Format DIN 48 x 24 mm



- > Entrée comptage de 10 à 260 Vca/cc
- > Comptage additionnant.
- > Remise à zéro électrique ou manuelle (par simple appui sur la touche en façade). Possibilité d'invalider la remise à zéro manuelle.
- > Auto-alimenté par pile au lithium autonomie 8 ans (non remplaçable).

- > Capacité de l'afficheur :
 - Codix 134 : affichage LCD 7 chiffres ht.: 8 mm. 99999h 59m ou 99999,9 h.
 - Codix 135 : affichage LCD 8 chiffres ht.: 8 mm. 9999h 99m 59s ou 9999999,9s.

- > Boîtier dimensions 48 x 24 mm, profondeur 48 mm. Face avant étanche IP65.
- > Montage encastré dans découpes 45 x 22,5 mm ou 45 x 45 mm (avec accessoire), ou sur Rail-Din (avec accessoire).
- > Livré avec cadre permettant le serrage par vis en façade (non fournies) ou par étrier de serrage (fourni).
- > Livré avec joints d'étanchéité à positionner entre la face avant et le panneau de fixation.
- > Raccordement par bornes à vis.

- > Sur demande : afficheurs rétroéclairés, compteurs avec 2 entrées pour double comptage ou différentiel.

Code article	Désignation	Page cata	Doc.
technique	030766		
	CODIX 134 - 10...260 Vca/cc		
	OUI OUI 1		
	031174		
	CODIX 135 - 10...260 Vca/cc	OUI OUI	1
	031175		
	Cadre pour encastrement dans découpe 45x45mm		
	OUI OUI 1		
	031184		
	Adaptateur pour montage Rail-Din		
	OUI OUI 1		